

**ENDRESS** **Power Generators****EES D 12/12**Numer zamówi**610014****Zasilacz sieciowy**

Moc ciągła przy 25°C [kVA]	12
Moc szczytowa przy 25°C [kVA]	31,5
Napięcie znamionowe [V]	400/230
Wyjściowy prąd znamionowy w trybie samodzielnym [A]	17
Wyjściowy prąd znamionowy w trybie zespolonym [A]	32
Stopień ochrony [IP]	54

System akumulatora

Pojemność znamionowa [kWh]	12
Pojemność znamionowa (opcjonalna)	16, 20, 24
Cykle akumulatora	1400
Temperatura robocza	-20° C - 55° C
Czas ładowania ok.	2,5

Agregat

Ciężar ca. [kg]	800
Wymiary D x S x W [mm]	1200 x 800 x 1700
Wejście zdalnego rozruchu	2 Leiter
Gniazda wejściowe	1x CEE 400 V / 32A 1x 230 V / 16A Wtyczka urządzenia
Gniazda	1x 230 V / 16 A 1x CEE 400 V / 16 A 1x CEE 400 V / 32 A

Ekran LCD monitorowania

Napięcie AC
Prąd AC na fazę
Pojemność akumulatora
Prąd rozładowania
Prąd ładowania

Zalety w skrócie

- Zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Wyłącznik różnicowoprądowy
- Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

2021-5-5

ENDRESS Polska Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 2A
66-440 Skwierzyna

Tel.: +4895 717 33 13
Faks: +4895 717 33 14
e-mail: info@endress-polska.pl



EES D 12/12

Numer zamówi 610014

ENDRESS 
Power Generators

Wyposażenie

Innowacyjny system bufora akumulatorowego
Bezpieczna i łatwa obsługa dzięki przyjaznej dla użytkownika tablicy rozdzielczej
Możliwość pracy równoległej w celu zwiększenia wydajności
Ucho załadunku dźwigowego
Rama z kieszeniami na widły wózka widłowego
Skuteczne chłodzenie - pobieranie powietrza przez element filtrujący z góry w celu uniknięcia zanieczyszczenia wnętrza
Możliwość eksploatacji akumulatorów w temperaturach od -20 do +55 C.
Tablica sterowania o stopniu ochrony IP 54
Czas ładowania ok. 2,5 godziny
Format europalet (szer. 120cm x gł. 80 cm)
Możliwość dostępu z każdej strony dzięki zastosowaniu drzwi serwisowych
Elementy ochronne: RCD (wyłącznik różnicowoprądowy)
Wersja zgodna z DGUV 203-032: B (rozłącznik z wyłącznikiem różnicowoprądowym)

Wyposażenie specjalne - bez możliwości doposażenia

Numer produktu:

342 015

342 012

342 013

garantía alguna ni implícita ni expresa del rendimiento de un motor concreto.

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

2021-5-5

ENDRESS Polska Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 2A
66-440 Skwierzyna

Tel.: +4895 717 33 13
Faks: +4895 717 33 14
e-mail: info@endress-polska.pl

