

**ENDRESS** **Power Generators****EES D 12/12**№ заказа : **610014****Силовой агрегат**

Мощность длительного режима работы при 25 °C [кВА]	12
Пиковая мощность 25 °C [кВА]	31,5
Номинальное напряжение [В]	400/230
Выход номинального тока в автономном режиме [А]	17
Выход номинального тока в сопряжении [А]	32
Класс защиты [IP]	54

**Система аккумуляторной батареи**

Номинальная емкость [kWh]	12
Номинальная емкость (в качестве опции)	16, 20, 24
Циклы аккумуляторной батареи	1400
Диапазон рабочей температуры	-20° C - 55° C
Время зарядки прикл.	2,5

**Агрегат**

Масса [кг]	800
Габаритные размеры Д × Ш × В [мм]	1200 x 800 x 1700
Вход для дистанционного запуска	2 Leiter
Входная розетка	1x CEE 400 V / 32A 1x 230 V / 16A Штекер устройства
Розетки с заземлением	1x 230 V / 16 A 1x CEE 400 V / 16 A 1x CEE 400 V / 32 A

ЖК-экран для мониторинга	Переменное напряжение Переменный ток на фазу Емкость батареи Разрядный ток Зарядный ток
--------------------------	---

**Преимущества с первого взгляда**

- Защита от перегрузки
- Выключатель дифференцированного тока
- Защита от глубокой разрядки
- Защита от избыточной температуры

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2021-5-5

**ENDRESS Elektrogerätebau GmbH**  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Тел.: +49 (0) 7123-9737-0  
Факс: +49 (0) 7123-9737-50  
[www.endress-generators.de](http://www.endress-generators.de)



EES D 12/12

№ заказа : 610014

**ENDRESS** 

**Power Generators**

**Характеристики оборудования**

Инновационная система аккумуляирования энергии

Простое и надежное управление благодаря наглядной панели приборов

Возможность параллельного включения для повышения емкости

Устройство для погрузки краном

Опорная рама со сквозными проемами для вил погрузчика

Продуманное охлаждение: всасывание воздуха через фильтрующий элемент осуществляется сверху для защиты от внутреннего пр

Батареи можно использовать без ограничений при температуре от -20 до +55 градусов

Панель со степенью защиты IP 54

Время зарядки прилб. 2,5 часа

Размер соответствует европалете (ширина 120 см x глубина 80 см)

Свободный доступ по периметру благодаря большим дверям для технического обслуживания

Защитные меры: RCD (выключатель дифференцированного тока)

Исполнение согласно стандарту DGUV 203-032: В (защитное отключение выключателем дифференцированного тока)

**Специальное оборудование - не подлежит дооборудованию**

**№ заказа**

Автоматический предохранитель выключатель тока утечки типа В, чувствитель 342 015

Автоматический предохранитель выключатель тока утечки типа В, чувствитель 342 012

Автоматический предохранитель выключатель тока утечки типа В, чувствитель 342 013

garantía alguna ni implícita ni expresa del rendimiento de un motor concreto.

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2021-5-5

**ENDRESS Elektrogerätebau GmbH**  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Тел.: +49 (0) 7123-9737-0  
Факс: +49 (0) 7123-9737-50  
[www.endress-generators.de](http://www.endress-generators.de)

