



# ENDRESS

## Power Generators

### EZG 25/2 II/TN-S

Tuotenro **511502**

#### Pääominaisuudet

Muunnos

Syöttökäyttö

#### Generaattori

|   |   |
|---|---|
| Jatkuva teho kVA/kW                     | 22.0/17.6   |
| Nimellisjännite [V]                     | 400/230   |
| Jännitteensäädin                        | AVR   |
| Nimellisvirta [A]                       | 31,7  |
| Käyttäjien suojaus                      | Eristyksen valvonta   |
| Taajuus [Hz]                            | 50  |
| Kotelointiluokka generaattori [IP]      | 44/54   |
| Traktorin suositeltava teho n. [HV]     | 50  |
| Voimanottoakselin nimelliskierrosnopeus | 430   |
| Kategoria 3-pistekiinnitys              | 2   |
| Paino n. [kg]                           | 220   |
| Mitat p x l x k [mm]                    | 1130 x 740 x 942  |
| Pistorasiayhdistelmä                    | 3 x 230 V/16 A<br>1 x CEE 400 V/16 A<br>1 x CEE 400 V/32 A<br>1 x CEE 400 V/32 A, 1 h |

#### Etuja lyhyesti

Maatalousalaa koskevien määräysten mukainen

Vaihtomahdollisuus sähköverkon ulkopuolista / varavirtalähteenä (IT/TN-verkkoa) käyttöä varten

Eristyksen valvonta sähköverkon ulkopuolisessa käytössä - turvallista työskentelyä

Suojaus rakennuksen sähköjärjestelmän varokkeilla varavirran syöttö -käyttötilassa (TN-verkko)

Syöttöpistorasia CEE 5-napainen, 1 h suunniteltu generaattorin suurimmalle teholle

1 kpl vastaliittimiä rakennuksen virransyöttöä varten CEE 400 V, 1 h sisältyy toimitukseen

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2021-5-5

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0  
Fax: +49 (0) 7123-9737-50  
www.endress-generators.de



EZG 25/2 II/TN-S

Tuotenro 511502

**ENDRESS** 

**Power Generators**

**Varusteet**

Suojaus jakanapaisella johdonsuojakatkaisijalla

Käyttötuntilaskuri

Taajuuden, jännitteen ja virran näyttö ja valvonta

Automaattinen turvakatkaisu

Voimanottoakselin kierrosnopeuden säätäminen on helppoa suurten merkkivalojen avulla (ohjausvalot)

Tukeva teräsrunko, paikat trukin haarukalle

Suunniteltu ja valmistettu Saksassa

**Lisävaruste**

Pyöräsarja

Sovitin kategorialla 3 varten

Syöttöpistorasia, CEE 400 V / 32 A, 1 h

**Tilausno**

**161 036**

**162 048**

**E 135 846**

garantía alguna ni implícita ni expresa del rendimiento de un motor concreto.

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2021-5-5

**ENDRESS Elektrogerätebau GmbH**  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0  
Fax: +49 (0) 7123-9737-50  
[www.endress-generators.de](http://www.endress-generators.de)

