



# ENDRESS

## Power Generators

### EZG 25/2 II/TN-S

№ заказа : **511502**

#### Главные характеристики

Вариант	Режим электропитания
<b>Генератор</b>	
Длительная мощность [кВА/кВт]	22.0/17.6
Номинальное напряжение [В]	400/230
Регулирование напряжения	Электронное регулирование напряжени
Номинальный ток [А]	31,7
Индивидуальная защита	Контроль изоляции
Частота [Гц]	50
Степень защиты [IP]	44/54
Рекомендуемая мощность трактора, прикл. [л. с.]	50
Номин. число оборотов вала отбора мощности	430
Категория: 3-точечное подвешивание	2
Масса [кг]	220
Габаритные размеры Д × Ш × В [мм]	1130 x 740 x 942
Набор розеток	3 x 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A 1 x CEE 400 V/32 A 1 x CEE 400 V/32 A, 1 h

#### Преимущества с первого взгляда

- Соответствие требованиям сельскохозяйственного отраслевого страхового общества
- Возможность переключения режима работы в полевых условиях/режима электропитания в здании (сет
- Индивидуальная защита за счет контроля изоляции при режиме работы в полевых условиях — надежны
- Защита за счет установки в здании при режиме электропитания (сеть TN)
- Розетка электропитания CEE 5-полюсная, 1 ч, для максимальной мощности генератора
- 1 подходящий ответный штекер для домашней подачи электроэнергии CEE 400 В, 1 ч, входит в объем п

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2021-5-5

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Тел.: +49 (0) 7123-9737-0  
Факс: +49 (0) 7123-9737-50  
www.endress-generators.de



EZG 25/2 II/TN-S

№ заказа : 511502



**Характеристики оборудования**

Защита при помощи многополюсного линейного защитного автомата

Счетчик рабочих часов

Контроль и индикация частоты, напряжения, тока

Автоматическое предохранительное отключение

Большие контрольные световые приборы для упрощения настройки числа оборотов вала отбора мощности и трехцветные приборы

Прочная стальная рама с проемами для вилок погрузчика

Подходящий штепсель питания 1ч

Разработано и произведено в Германии

**Аксессуары**

**№ заказа**

Комплект колес

**161 036**

Адаптер для категории 3

**162 048**

Штекер электропитания, CEE 400 В/32 А, 1 ч

**E 135 846**

garantía alguna ni implícita ni expresa del rendimiento de un motor concreto.

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2021-5-5

**ENDRESS Elektrogerätebau GmbH**  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Тел.: +49 (0) 7123-9737-0  
Факс: +49 (0) 7123-9737-50  
[www.endress-generators.de](http://www.endress-generators.de)

