




ENDRESS

Power Generators

ESE 604 DHG DIN

N.º de pedido **156001KI**



Las características clave

Tipo de generador	Duplex
Potencia continua 3~ [kVA/kW]	6.0/4.8
Potencia continua 1~ [kVA/kW]	4.0/3.6
Tensión nominal [V]	400/230
Corriente nominal [A]	8.7/17.4
Factor de potencia [cos φ]	0,8
Frecuencia [Hz]	50
Clase de protección del generador [IP]	54

Motor

Tipo de motor	HONDA GX390 / 11 HP
Tipo de construcción	1-Cilindros 4-Tiempo OHV
Cilindrada [cm³]	389
Potencia con 3000 U/min	6,4
Combustible	Gasolina
Contenido del depósito [l]	6,5
Consumo con 75 % de carga [l/h]	2,1
Duración con 75 % de carga [h]	3,1
Sistema de arranque	Estárter de retrocesoer
Nivel de conducción de sonido LWA [db(A)]	97
Nivel de presión acústica LPA (7 m) [db(A)]	72
Peso aprox. [kg]	95
Dimensiones L x An x Al [mm]	700 x 440 x 580
Conectores	3 x 230V 16A 1x CEE 400V 16A

Ventajas de un vistazo

- Amplias funciones, uso fácil y seguro
- Calidad de corriente DUPLEX sin compromiso
- Equipos especiales y accesorios, aptos para muchos usos
- Equipado según la norma DIN 14685-1
- Pantalla de control multifuncional E-MCS 4.0 – Un sistema con vista general

Definiciones de las potencias según la norma ISO 8528-1:2005

Los datos técnicos y las imágenes están sujetos a cambios. No asumimos ninguna responsabilidad en caso de erratas o errores.

2019-5-6

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de



ESE 604 DHG DIN

N.º de pedido 156001KI



Power Generators

Características del equipo

Dispositivo automático de desconexión por falta de aceite

Control del aislamiento – Sin desconexión

Llave de combustible de 3 vías para el repostaje externo

Protección contra sobrecargas del generador

Asideros plegables

Herramienta de a bordo

Pantalla de control multifuncional E-MCS 4.0

Indicador del nivel de combustible a través de E-MCS 4.0

Equipos especiales - no reequipables

N.º de artículo:

Control del aislamiento desconectante

163 071

Color especial

auf Anfrage

Accesorios

N.º de artículo:

Manguera de gas de escape (1,5 m)

163 120

Manguera de gas de escape (2,5 m)

163 121

Adaptador de 90° para manguera de gas de escape

163 130

E100 592

Vagón de transporte para bastidor DIN 5

163 101

163 102

Definiciones de las potencias según la norma ISO 8528-1:2005

Los datos técnicos y las imágenes están sujetos a cambios. No asumimos ninguna responsabilidad en caso de erratas o errores.

2019-5-6

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de

