




ENDRESS

Power Generators

ESE 604 DHG DIN

Code Article: **156001KI**



Principales caractéristiques

Type d'alternateur	Duplex
Puissance continue COP 3~ [kVA/kW]	6.0/4.8
Puissance continue COP 1~ [kVA/kW]	4.0/3.6
Voltage phases [V]	400/230
Courant nominal [A]	8.7/17.4
Coefficient Cos Phi	0,8
Fréquence [Hz]	50
Classe de protection [IP]	54

Moteur

Type de moteur	HONDA GX390 / 11 HP
Modèle	1-cylindres 4-temps OHV
Cylindrée [ccm]	389
Puissance 3000 tr/min	6,4
Carburant	Essence
Capacité du réservoir [l]	6,5
Consommation Carburant @75% / PRP [L/h]	2,1
Autonomie @75%/PRP	3,1
Système de démarrage	Démarrage manuel
Niveau sonore LWA [db(A)]	97
Pression acoustique LPA (7m) [db(A)]	72
Poids (kg)	95
Dimensions L x l x h [mm]	700 x 440 x 580
Prises de courant avec contact de protection	3 x 230V 16A 1x CEE 400V 16A

Les avantages en un coup d'œil

- Fonctions complètes, utilisation sûre et simple
- Qualité du courant DUPLEX sans compromis
- Équipements spéciaux et accessoires disponibles pour un grand nombre d'applications
- Équipé selon la norme DIN 14685-1
- Écran de commande multifonction E-MCS 4.0 - un système avec vue d'ensemble

Définition des puissances selon ISO 8528-1:2005

Les données techniques et les illustrations ne sont pas contraignantes. Nous rejetons toute responsabilité en cas de fautes d'impression et d'erreurs.

2019-5-6

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de



ESE 604 DHG DIN

Code Article: 156001KI

ENDRESS ®
Power Generators

Caractéristiques des équipements

Arrêt automatique en cas de manque d'huile
Surveillance de l'isolement - non désactivable
Robinet de carburant à 3 voies pour ravitaillement externe
Protection du générateur contre les surcharges
Poignées rabattables
Matériel de bord
Écran de commande multifonction E-MCS 4.0
Jauge à carburant sur E-MCS 4.0

Équipement spécial - ne peut pas être installé a posteriori

	Code Article.
Surveillance de l'isolation avec coupure	163 071
Coloris spécial	auf Anfrage

Accessoires

	Code Article.
Tuyau d'échappement (1,5m)	163 120
Tuyau d'échappement (2,5m)	163 121
Adaptateur 90° pour le tuyau d'échappement	163 130
	E100 592
Chariot de transport pour châssis DIN de la série 5	163 101
	163 102

Définition des puissances selon ISO 8528-1:2005

Les données techniques et les illustrations ne sont pas contraignantes. Nous rejetons toute responsabilité en cas de fautes d'impression et d'erreurs.

2019-5-6

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de

